

## REVESTIMENTO EXTERNO

### CARACTERÍSTICAS:

- Argamassa ideal para revestimento de paredes (alvenarias) e tetos sobre chapisco em ambientes internos e externos.
- Argamassa desenvolvida a base de areias selecionadas, cargas minerais, cimento portland e aditivos especiais; combinando em um produto final com excelentes propriedades de resistência, aderência e durabilidade.
- Acabamento fino e de baixo consumo.

### CORES:

- Cinza natural

### CONSUMO:

- Revestimento com aproximadamente 1,5 kg por mm de espessura por m<sup>2</sup>.

### EMBALAGEM:

- Saco plástico valvulado de 30 kg.

### PREPARO:

- Para cada 4 (quatro) volumes de Revestimento Externo, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou 5,1 litros de água para cada saco de 30 kg.
- Misturar o produto em recipiente estanque, até obter uma massa homogênea e pastosa.
- Após a mistura, deixar o produto em repouso por 10 (dez) minutos, misturar novamente e iniciar a aplicação.
- Preparar quantidade suficiente para utilização no período de 2 (duas) horas de trabalho.

### APLICAÇÃO:

- A superfície da base que será revestida, deverá estar limpa, seca, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa, ou outras condições que podem prejudicar a aderência.
- O produto REVESTIMENTO EXTERNO deve ser aplicado sobre base de alvenaria chapiscada, a pelo menos 3 (três) dias de cura.
- Aplicar uma camada do produto com espessura de no máximo 25 mm, utilizando colher de pedreiro para realizar as chapadas ou desempenadeira de aço para transferência do material sobre o chapisco, logo em seguida passar a régua e esperar de 10 a 25 minutos para o início do desempenho.
- **IMPORTANTE:** Para espessuras maiores de 25 mm recomendamos o uso de tela (USI EMBOÇOTELO).

### VALIDADE/ESTOCAGEM

- Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação, desde que mantendo em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 10 sacos.

